

## Pflegehinweise

### Produkt/Material

<b>Faltvorhangfront</b>	Sollte der Faltvorhang nach einiger Zeit nicht mehr leicht gleiten, reinigen Sie das obere Profil gründlich, um Staub und Schmutz zu entfernen. Tragen Sie anschließend etwas WD-40 (Kriechöl) auf ein Tuch auf (nicht direkt auf das Profil) und reiben Sie damit das obere Profil ein. Auf diese Weise wird die Gleitfähigkeit der Falttürfront wieder hergestellt.
<b>Metall</b>	Die Pflege und Reinigung von Metall- und Lackoberflächen ist unproblematisch. Sie können wie Fensterscheiben mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel gesäubert werden. Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch ohne Druck abwischen und nach der Reinigung mit Wasser mit einem sauberen Tuch nachtrocknen. Wichtig: Keine alkalischen oder säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden. Scheuernde oder kratzende Mittel wie Stahlwolle und Schwämme mit kratzender Oberfläche dürfen nicht verwendet werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Neutralreiniger (pH-neutral) nach Herstellerangaben in Wasser auflösen. Ein weiches Tuch mit der Reinigungslösung tränken und gut auswringen.
<b>Linoleum</b>	<p>Lose aufliegender Schmutz kann durch staubbindende Tücher oder absaugen entfernt werden. Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen ein Neutralreiniger (neutralen pH-Wert) entsprechend der Herstellerangabe in Wasser lösen. Ein weiches Tuch mit Reinigungslösung tränken und gut auswringen. Damit die Linoleumoberfläche sauberwischen.</p> <p><i>Besondere Hinweise:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Besonders in der Nachoxidationsphase entsteht auf Linoleum ein „Gelbstich“, der Trockenkammerfilm. Dieser ist bei hellen Farben besonders deutlich zu erkennen, verschwindet aber bei UV-Lichteinwirkung völlig, und das Linoleum erhält seine Originalfarbe. Hingegen tritt dieser „Gelbstich“ wieder auf, wenn die Belagsoberfläche für längere Zeit mit z.B. Monitoren, Mauspads usw. abgedeckt wird, verschwindet aber analog wie zuvor geschildert, sobald der Belag wieder dem Tageslicht ausgesetzt wird. Der Trockenkammerfilm ist reinigungstechnisch nicht zu entfernen.</li> <li>•Blumentöpfe und Kübel aus Terrakotta bzw. Ton können Verfärbungen auf Linoleum hinterlassen. Bitte benutzen Sie geeignete Untersetzer.</li> <li>•Hand- und Gerätedesinfektionsmittel können aufgrund ihres hohen Lösungsmittelgehaltes Verflecken verursachen..</li> <li>•Färbende Lebensmittel (wie z.B. Ketchup, Rotwein, Kaffee usw.) können bei längerer Einwirkzeit Flecken hinterlassen, die unter Umständen nicht mehr entfernt werden können. Fläche bei Verunreinigung bitte gleich reinigen.</li> <li>•Das Desktop Material hält nur Hitze bis 50° stand. Faustregel: Kann man den abzustellenden Gegenstand bezüglich der ausgehenden Hitze noch anfassen, dann kann man es auch auf dem Desktop Material abstellen.</li> <li>•Kratzer können zu einem gewissen Grad mit einer geschälten und enthäuteten Walnuss entfernt werden, indem das weisse Nussfleisch über den Bereich gerieben und danach mit einem weichen Baumwolltuch abgewischt wird.</li> </ul>
<b>Holz</b>	<p><i>Holz lackierte oder geölte</i></p> <p>Es reicht völlig aus, Staub regelmässig mit einem weichen, trockenen oder einem leicht feuchten Tuch in Faserrichtung des Holzes abzuwischen. Man kann dem Wasser auch etwas Spülmittel zufügen. Verboten sind bleichende und säurehaltige Zusätze wie auch alle anderen Reinigungs-, Putz- oder gar Scheuermittel. Säurehaltige Flüssigkeiten, wie Fruchtsäfte oder Alkohol, sollten sofort entfernt werden.</p> <p><i>Naturholzmöbel (unbehandeltes Holz)</i></p> <p>Zur Reinigung werden unbehandelte Möbel mit einem trockenen, eventuell feuchten, aber niemals nassem Tuch abgewischt. Leicht verschmutzte Stellen bitte mit Möbelseife und Wolltuch reinigen. Bitte keinen fettlösenden Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden. Da unbehandeltes Holz anfälliger für dauerhafte Flecken ist, sollten Flüssigkeiten sofort abgetupft und die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abgewischt werden</p>